



## 7. Auswechseln der Gurtarme

<b>Kosten</b>	15,- €	<b>Schwierigkeit</b>	● Einfach	<b>Dauer</b>	10 Minuten
<b>Material</b>	Schraubenzieher Kreuz				

Der Beginn meiner Basteleien: Ein Fahrgast steigt ein auf die hinteren Sitze und zerstört dabei den Gurtarm, der nicht weggeklappt war. Das ist zum Glück halb so wild, denn der Wechsel ist billig und schnell.



Der Kleiderhaken an der B-Säule hat eine Gummi-kappe, die man mit der Hand abnehmen kann.



Darunter befindet sich eine Kreuzschlitzschraube, die man herausdreht.

Die Verkleidung kann man danach vorsichtig nach oben wegziehen und die ganze Mechanik liegt offen.

Die Feder hält den Arm waagrecht (Setzt links vom unteren Totpunkt an).



Die Feder hält den Arm senkrecht (Setzt rechts vom unteren Totpunkt an).



Die sichtbare zentrale Imbusschraube lösen. Danach den neuen Gurtarm einsetzen und die Zugfeder wieder anbringen, die den Arm oben hält. An dieser Imbusschraube hängt das Leben!

Die Schraube beeinträchtigt nicht die Bewegungsfreiheit des Gurtarmes!

